

# K459 Knauf Spezialgrund

Materijal, područje primjene, svojstva, obrada, raspisni tekst

Materijal	Područje primjene	Svojstva
<b>Sastav materijala</b> Knauf Spezialgrund je bijelo pigmentirani sintetski disperzijski premaz s mineralnim punilima.	Poseban temeljni premaz za površinsko impregniranje zaglađenih površina iz gipsanih ploča. Za regulaciju upojnosti i ujednačavanje optičkog dojma plohe. Knauf Spezialgrund je sistem-ska komponenta za izradu gipsnih površina s povećanim zahtjevima na kakvoću površinske obrade. Površina je idealna podloga za premaze.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pripremljeno za uporabu</li> <li>• disperzijski premaz</li> <li>• visoka gustoća</li> <li>• bijela pigmentacija</li> <li>• dobro pokriva</li> <li>• regulira upojnost</li> <li>• jednostavna primjena</li> </ul>
<b>Podaci za narudžbu</b> kanta 20 kg	br. proizvoda: 5701	
<b>Skladištenje</b> Originalno zatvorene kante cca. 12 mjeseci. Zaštićeno od mraza, na sobnoj temperaturi. Zaštititi od izravne izloženosti suncu.		

## Obrada

### Podloga

Podloga mora biti suha i očišćena od prašine.

### Obrada

- Spojeve gipsanih ploča treba ispuniti i pobrusiti prema odgovarajućim uputama za rad.
- Nakon što se materijal osuši i stvrdne, obrađenu površinu treba otprašiti i premazati s Knauf Spezialgrund (nerazrijeđeno).
- Najprikladnija je uporaba valjka s kratkom dlanicom ili spužvastog valjka, kako bi se izbjeglo nanošenje predebelog sloja s vidljivom strukturom valjka na površini.

- Nakon što se površine osuše treba uz prikladnu rasvjetu (umjetno ili konačno svjetlo u prostoru) ponovno zagladiti sva neravna i neispravna mjeseta s Knauf F1 Readyfix, Finish Pastōs ili K1 glet-materijal i površinu prebrusiti nakon što se osuši i otpraši. Zatim ispravljena područja ponovno premazati s Knauf Spezialgrund.
- Nakon ponovne provjere kvalitete, na završno obrađene površine može se nanjeti završni premaz. Kod svih radnih postupaka treba obavezno osigurati dostatno (prema konačnoj stvarnoj umjetnoj ili prirodnoj rasvjeti) osvjetljenje površina koje se obrađuju.
- Za vrijeme svih radnih postupaka neophodna je odgovarajuća rasvjeta (prema završno projektiranoj jačini i prema željenom smjeru rasvjete).

### Napomene

- Knauf Spezialgrund ne smije se miješati s drugim vrstama materijala, jer bi se time moglo u velikoj mjeri promijeniti svojstva materijala.
- Pribor i alat treba odmah nakon uporabe oprati s vodom.

### Utrošak materijala

cca. 100-150 g/m<sup>2</sup>

## Raspisni tekstovi

Poz. Obrada	Količina	Jed. cijena	Ukupno
..... Poseban temeljni premaz bijelo pigmentiran, organskog porijekla, za <b>stropove</b> , visina podgleda u m ....., podloga iz gipsanih ploča, Proizvod: <b>Knauf Spezialgrund K459</b>	..... m <sup>2</sup>	..... kn	..... kn
..... Poseban temeljni premaz, bijelo pigmentiran, organskog porijekla, za zidove, visina u m ....., podloga iz gipsanih ploča, Proizvod: <b>Knauf Spezialgrund K459</b>	..... m <sup>2</sup>	..... kn	..... kn
* Nije potrebno precrtati			Ukupno ..... kn