



Tehnički list K434

05/2006

K434 Knauf traka za brtvljenje

Materijal, područje primjene, svojstva, obrada

Materijal

- Knauf traka za brtvljenje jednostrano je samoljepljiva, trajnoelastična traka iz umjetnog materijala sa cjelovitim stanicama u sastavu materijala. Boja antracita.
- Površina za ljepljenje je otvorena.

Područje primjene

- Brtvljenje spojeva laganih pregradnih zidova na zatvorene dijelove građevine.
- Kod većih neravnina zatvorenih dijelova građevine ili kod akustičkih zahtjeva upotrijebiti proizvod Trennwandkitt ili podlogu izravnati s proizvodom Knauf Fugenfüller Leicht, odnosno proizvodom Knauf Uniflott, kako bi se postigla pouzdana zabrtvljenost.

Svojstva

- olakšana montaža zbog pakiranja u roli
- trajnoelastičan proizvod
- dobro prianjanje
- bez omekšivača
- elastičan i kod minus-temperatura (do -80°C)
- brzo i čisto postavljanje
- otporan na vodu, slanu vodu, gljivice, oksidaciju, UV-zračenje, slabije lužine, slabije kiseline, vremensko propadanje

Obrada

- Kod pričvršćivanja rubnih profila na zatvorene dijelove građevine trake za brtvljenje se komprimiraju.
- Traka za brtvljenje lijepi se u punoj širini na rubne profile.
- Širina trake za brtvljenje određuje se prema pojedinom rubnom profilu:

UW 50 / CW 50	š = 50 mm
UW 60 / CW 60	š = 70 mm
UW 75 / CW 75	š = 70 mm
UW 100 / CW 100	š = 95 mm
UD 28/27	š = 30 mm

Temperatura obrade

Temperatura postavljanja i podloge od +5 °C do +40 °C.

Skladištenje

Skladištiti zaštićeno od mraza u suhim prostorijama.

Postojanost skladištenja

Najmanje 12 mjeseci.

Podaci o naručivanju

Knauf traka za brtvljenje

Širina (š) / debljina (d) / duljina role (D)

- š = 30 mm / d = 3,2 mm / D = 30 m, br. proizvoda 00003467
- š = 50 mm / d = 3,2 mm / D = 30 m, br. proizvoda 00003468
- š = 70 mm / d = 3,2 mm / D = 30 m, br. proizvoda 00003469
- š = 95 mm / d = 3,2 mm / D = 30 m, br. proizvoda 00003470

☎ 00 385 1 3035 400

@ knauf@knauf.hr

▶ www.knauf.hr

Konstruktivska, statička i građevinsko-fizikalna svojstva Knauf sistema mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena sistemskih komponenta iz Knauf proizvodnog programa.

Knauf d.o.o., Ulica grada Vukovara 21, 10000 Zagreb, Tel.: + 385 1 3035 400, Fax: + 385 1 3035 415

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena. Važeće je aktualno izdanje. Naše jamstvo se odnosi na besprijekornu kakvoću naših proizvoda. Konstruktivska, statička i građevinsko-fizikalna svojstva Knauf sistema mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena sistemskih komponenta iz Knauf proizvodnog programa. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada iskustveni su podaci, te ih se u slučaju većih odstupanja u praksi ne može bez daljnjega primijeniti. Sva prava pridržana. Za sve izmjene, preštampanja i fotomehaničku reprodukciju (u cjelini, ili djelomično) potrebna je izričita suglasnost tvrtke Knauf d.o.o.